B-O-V ARQUITETOS butikofer de oliveira vernay sàrl
architectes epfl sia av marc-dufour 5 1007 lausanne tel +41 21 340 7000 fax +41 21 340 7009 contact@b-o-v-arch.ch www.b-o-v.ch

SKE ARQUITETURA E URBANISMO
rua da graça 22B 1• PAV casa da graça cep. 40150-055 ssa ba | sergioekerman@yahoo.com.br | 71 88470717

NUCLEO DE GESTÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO NEOJIBA
PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO QUEIMADO

Projeto para a Sala de Concertos NEOJIBA

Memorial de Especificações

Lausanne | Brasil | Salvador 05 de Agosto de 2016.

Memorial de Especificações

1. TÉRREO

HALL DE ENTRADA

- *Piso:* Piso monolítico de resina Epóxi a base de água (H2), acabamento acetinado, cor azul 9813 ou teal blue 9828 (RAL 5019), "Miaki" ou similar. Realizar amostra para aprovação.

- *Parede:* alvenarias existentes com acabamento em pintura sílico-mineral tipo Arcádia, "Ibratin", sobre reboco existente, cor branco neve (RAL 9010).

- *Teto:* laje de concreto aparente "ripado" (fôrma com ripas de madeira, 220x15cm) com acabamento em pintura sílico-mineral tipo Arcádia, "Ibratin", cor branco neve (RAL 9010).

- *Esquadrias:*

  - Recuperação das esquadrias de madeira/madeira e vidro existentes, acabamento de pintura esmalte acetinado a base de água, "Suvinil" ou similar, aplicada sobre fundo isolante para poliester da Sayerlack, cor branco gelo (RAL 9002).

  - Instalação de nova porta em vidro temperado à frente da porta principal existente (face exterior) – vide projeto arquitetônico.

- *Luminárias:* Luminária CIRCOLO, fab. SATTLER, diâmetros de 132cm (2x), 180cm (1x) e 260cm (1x), customizada com perfis LED, alimentação e cabeamento central em um único ponto.

ANTECÂMARA (SAS DE ENTRADA)

- *Piso:* Piso monolítico de resina Epóxi a base de água (H2), acabamento acetinado, cor azul 9813 ou teal blue 9828 (RAL 5019), "Miaki" ou similar. Realizar amostra para aprovação.

- *Parede interior:* painel acústico de lã de vidro tipo Sonare, "Isover", acabamento de tecido de vidro cor bege, ref 1070, "Ladytex".

- *Parede exterior:* Madeira recuperada da fôrma de concreto da laje, com acabamento de pintura esmalte acetinado a base de água, "Suvinil" ou similar, aplicada sobre fundo isolante para poliester da Sayerlack, cor: Branco Neve (RAL 9010).

- *Teto:* painel acústico de lã de vidro tipo Sonare, "Isover", acabamento de tecido de vidro cor bege, ref 1070, "Ladytex".

- *Luminárias:* Luminária de embutir REKA, RK.06006, diâmetro 28cm para 2 lâmpadas LED 10W, 2700°K.

- *Portas:* Portas acústicas com ferragens facilitadoras de fuga, tipo "Isol C" (vide relatório do projeto acústico e detalhamento do projeto arquitetônico), acabamento de pintura esmalte solúvel, base de água, acetinado, SUVINIL, ou similar, cor: branco, RAL 9010, no interior e madeira recuperada da fôrma de concreto da laje, com acabamento de pintura esmalte acetinado a base de água, "Suvinil" ou similar, aplicada sobre fundo isolante para poliester da Sayerlack, cor: Branco Neve (RAL 9010), no exterior.

LOJA/CAFÉ

- *Piso:* Piso monolítico de resina Epóxi a base de água (H2), acabamento acetinado, cor azul 9813 ou teal blue 9828 (RAL 5019), "Miaki" ou similar. Realizar amostra para aprovação.

- *Parede:* alvenarias existentes com acabamento em pintura sílico-mineral tipo Arcádia, "Ibratin", sobre reboco existente, cor branco neve (RAL 9010).

- *Teto:* laje de concreto aparente "ripado" (fôrma com ripas de madeira, 220x15cm) com acabamento em pintura sílico-mineral tipo Arcádia, "Ibratin", cor branco neve (RAL 9010).

SALA DE MÚSICA 1

- *Piso:* assoalho de madeira maciça com acabamento de fábrica "Indusparquet", Linha Tradicional, Modelo Legneto, padrão Amêndola, 20x100x2000 a 5000mm, sobre steel-deck apoiado em suportes resilientes.

- *Parede:* sistema de três placas de gesso acartonado + painel de lã de vidro 50mm, fixado por suportes resilientes à parede existente, acabamento de pintura acrílica semi-brilho sobre massa acrílica, "SUVINIL", ou similar, cor branco neve (RAL 9010).

  - Cortinas acústicas Velour Paris, "Showtex", peso 0,52kg/m2, cor bege, ref. 7044, onde indicado no projeto executivo, h=3.87m.

- *Teto:* Laje de concreto aparente + sistema de três placas de gesso acartonado + painel de lã de vidro 50mm, fixado por suportes resilientes à nova laje.

  - Paineis sonoabsorventes suspensos e atirantados à laje (30 cm abaixo do teto de gesso), conforme indicado em projeto e de acordo com protótipo, executados com painel de lã de vidro tipo PSI "Isover", 25mm, na parte superior + painel de lã de vidro tipo Sonare, "Isover", 25mm, na parte inferior (visível), com acabamento em tecido acústico "Ladytex", cor cinza, ref. 1396, ambos emoldurados por perfis de alumínio com acabamento de pintura eletrostática cor cinza, RAL 7005.

    (Os paineis possuem iluminação integrada tipo LED, vide projeto elétrico).

- *Esquadrias:*

  - Recuperação da porta para o exterior em madeira, acabamento de pintura esmalte solúvel, base de água, acetinado, SUVINIL, ou similar, cor: cinza claro, RAL 9002 (prever tratamento anterior de madeiras novas com fundo isolante para poliester, evitando assim amarelamento das peças).

  - Nova porta acústica de chapa de aço dobrada (folhas e marcos), acabamento de pintura esmalte solúvel, base de água, acetinado, SUVINIL, ou similar, cor: cinza claro, RAL 9002 (vide detalhamento específico).

  - Porta acústica tipo STC-43 conforme detalhamento específico, acabamento de pintura esmalte solúvel, base de água, acetinado, SUVINIL, ou similar, cor: branco, RAL 9010 e fechadura automatizada de segurança.

- *Luminárias:*

  - Lâmpadas tipo "tuboled", integradas na parte superior dos paineis acústicos suspensos (vide projeto elétrico),

  - Luminária linear de embutir em perfil de alumínio com acabamento de pintura eletrostática cor branca, para utilização de fitas LED, temperatura de cor 2.700°K, onde indicado no projeto arquitetônico. *Linha MAGIC NO FRAME, MEDIUM, cód. 6331-NF, LedProfiles.*

SALA DE MÚSICA 2

- *Piso:* assoalho de madeira maciça com acabamento de fábrica "Indusparquet", Linha Tradicional, Modelo Legneto, padrão Amêndola, 20x100x2000 a 5000mm, sobre steel-deck apoiado em suportes resilientes (amortecedores de neoprene para isolamento acústico) – vide projeto arquitetônico e relatório de projeto acústico.

- *Parede:* Paredes novas: reboco sobre parede de concreto com acabamento de pintura hidro-mineral Arcádia, "Ibratin", cor branco neve fosco (RAL 9010). Paredes existentes com acabamento de pintura hidro-mineral Arcádia, "Ibratin", cor branco neve fosco (RAL 9010).

  - Cortinas acústicas Velour Paris, "Showtex", peso 0,52kg/m2, cor bege, ref. 7044, onde indicado no projeto executivo, h=4.47m.

- *Teto:* painéis acústicos em 100% da área, assentados de forma paralela às novas lajes inclinadas, executados com painel de lã de vidro tipo PSI "Isover", 25mm, na parte superior + painel de lã de vidro tipo Sonare, "Isover", 25mm, na parte inferior (visível), com acabamento em tecido acústico "Ladytex", cor cinza, ref. 1396. Se necessário, utilizar molduras dos paineis em perfis de alumínio com acabamento de pintura eletrostática cor cinza, RAL 7005.

- *Esquadrias:*

  - Porta acústica tipo STC-43 conforme detalhamento específico, acabamento de pintura esmalte solúvel, base de água, acetinado, SUVINIL, ou similar, cor: branco, RAL 9010 e fechadura automatizada de segurança.

- *Luminárias:*

  - Luminária linear de embutir em perfil de alumínio com acabamento de pintura eletrostática cor branca, para utilização de fitas LED, temperatura de cor 2.700°K, onde indicado no projeto arquitetônico. *Linha MAGIC NO FRAME, MEDIUM, cód. 6331-NF, LedProfiles, comp = 4.88m.*

  - Luminária linear pendente em perfil de alumínio com acabamento de pintura eletrostática cor branca e difusor acrílico leitoso, para utilização de fitas LED, temperatura de cor 2.700°K, onde indicado no projeto arquitetônico. *Linha CUBE CLASSIC, RIVER, cód. 4132-RA, LedProfiles, comp = 2.10m.*

SALA DE MÚSICA 3

- *Piso:* assoalho de madeira maciça com acabamento de fábrica "Indusparquet", Linha Tradicional, Modelo Legneto, padrão Amêndola, 20x100x(2000 a 5000)mm, sobre steel-deck apoiado em suportes resilientes (amortecedores de neoprene para isolamento acústico) – vide projeto arquitetônico e relatório de projeto acústico.

- *Parede:* Paredes novas: concreto aparente "ripado", ripas 6.0cm para o exterior. No interior da sala, sistema de três placas de gesso acartonado + painel de lã de vidro 50mm, fixado por suportes resilientes à parede existente, acabamento de pintura acrílica semi-brilho sobre massa acrílica, "SUVINIL", ou similar, cor branco neve (RAL 9010).

  - Cortinas acústicas Velour Paris, "Showtex", peso 0,52kg/m2, cor bege, ref. 7044, onde indicado no projeto executivo, h=4.30m.

- *Teto:* painéis acústicos em 100% da área, assentados de forma paralela às novas lajes inclinadas, executados com painel de lã de vidro tipo PSI "Isover", 25mm, na parte superior + painel de lã de vidro tipo Sonare, "Isover", 25mm, na parte inferior (visível), com acabamento em tecido acústico "Ladytex", cor cinza, ref. 1396. Se necessário, utilizar molduras dos paineis em perfis de alumínio com acabamento de pintura eletrostática cor cinza, RAL 7005.

- *Esquadrias:*

  - Porta acústica tipo STC-43 conforme detalhamento específico, acabamento de pintura esmalte solúvel, base de água, acetinado, SUVINIL, ou similar, cor: branco, RAL 9010 e fechadura automatizada de segurança.

- *Luminárias:*

  - Luminária linear de embutir em perfil de alumínio com acabamento de pintura eletrostática cor branca, para utilização de fitas LED, temperatura de cor 2.700°K, onde indicado no projeto arquitetônico. *Linha MAGIC NO FRAME, MEDIUM, cód. 6331-NF, LedProfiles, l=5.42m.*

  - 2x Luminária linear pendente em perfil de alumínio com acabamento de pintura eletrostática cor branca e difusor acrílico leitoso, para utilização de fitas LED, temperatura de cor 2.700°K, onde indicado no projeto arquitetônico. *Linha CUBE CLASSIC, RIVER, cód. 4132-RA, LedProfiles, l=1.50m.*

SALA DE MÚSICA 4

- *Piso:* assoalho de madeira maciça com acabamento de fábrica "Indusparquet", Linha Tradicional, Modelo Legneto, padrão Amêndola, 20x100x2000 à 5000mm, sobre steel-deck apoiado em suportes resilientes (amortecedores de neoprene para isolamento acústico) – vide projeto arquitetônico e relatório de projeto acústico.

- *Parede:* Paredes novas: reboco sobre parede de concreto com acabamento de pintura hidro-mineral Arcádia, "Ibratin", cor branco neve fosco (RAL 9010). Paredes existentes com acabamento de pintura hidro-mineral Arcádia, "Ibratin", cor branco neve fosco (RAL 9010).

  - Cortinas acústicas Velour Paris, "Showtex", peso 0,52kg/m2, cor bege, ref. 7044, onde indicado no projeto executivo, h=4.47m.

- *Teto:* painéis acústicos em 100% da área, assentados de forma paralela às novas lajes inclinadas, executados com painel de lã de vidro tipo PSI "Isover", 25mm, na parte superior + painel de lã de vidro tipo Sonare, "Isover", 25mm, na parte inferior (visível), com acabamento em tecido acústico "Ladytex", cor cinza, ref. 1396. Se necessário, utilizar molduras dos paineis em perfis de alumínio com acabamento de pintura eletrostática cor cinza, RAL 7005.

- *Esquadrias:*

  - Porta acústica tipo STC-43 conforme detalhamento específico, acabamento de pintura esmalte solúvel, base de água, acetinado, SUVINIL, ou similar, cor: branco, RAL 9010 e fechadura automatizada de segurança.

- *Luminárias:*

  - Luminária linear de embutir em perfil de alumínio com acabamento de pintura eletrostática cor branca, para utilização de fitas LED, temperatura de cor 2.700°K, onde indicado no projeto arquitetônico. *Linha MAGIC NO FRAME, MEDIUM, cód. 6331-NF, LedProfiles, comp = 3.35m.*

  - Luminária linear pendente em perfil de alumínio com acabamento de pintura eletrostática cor branca e difusor acrílico leitoso, para utilização de fitas LED, temperatura de cor 2.700°K, onde indicado no projeto arquitetônico. *Linha CUBE CLASSIC, RIVER, cód. 4132-RA, LedProfiles, comp = 1.50m.*

SALA DE MÚSICA 5

- *Piso:* manutenção de piso de concreto de "alta resistência" existente. Prever proteção, limpeza e novo enceramento com cera fosca.

- *Paredes:*

  - Parede oeste: Muro existente, reboco com acabamento de pintura hidro-mineral Arcádia, "Ibratin", cor branco neve (RAL 9010) + Cortinas acústicas Velour Paris, "Showtex", peso 0,52kg/m2, cor azul, ref. 5010, onde indicado no projeto executivo.

Acima do muro existente, fechamento de concreto aparente liso com reboco em gesso e acabamento de pintura PVA fosca, branco neve, conforme desenho do projeto executivo ("zig zag").

- Parede sul: Muro existente com acabamento de pintura hidro-mineral Arcádia, "Ibratin", cor branco neve (RAL 9010). Parte superior da parede, sanca para passagem de dutos AVAC: sistema de quatro placas de gesso acartonado + painel de lã de vidro 50mm, com acabamento de pintura acrílica semi-brilho sobre massa acrílica, "SUVINIL", ou similar, cor branco neve (RAL 9010).

- Parede leste: Muro existente com acabamento de pintura hidro-mineral Arcádia, "Ibratin", cor branco neve. Sobre muro existente, aplique de elemento acústico de gesso acartonado (4x1.6cm), com desenho em "zig-zag" e acabamento de pintura acrílica sobre massa acrílica, cor branco neve (vide projeto arquitetônico).

- Parede norte: reboco sobre parede de concreto com acabamento de pintura hidro-mineral Arcádia, "Ibratin", cor branco neve fosco (RAL 9010). Parte superior da parede, sanca para passagem de dutos AVAC: sistema de quatro placas de gesso acartonado + painel de lã de vidro 50mm, com acabamento de pintura acrílica semi-brilho sobre massa acrílica, "SUVINIL", ou similar, cor branco neve (RAL 9010).

- *Teto:* Laje de concreto aparente + sistema de três placas de gesso acartonado + painel de lã de vidro 50mm, fixado por suportes resilientes à nova laje.

  - Paineis sonoabsorventes suspensos e atirantados à laje (30 cm abaixo da laje), conforme indicado em projeto e de acordo com protótipo, executados com painel de lã de vidro tipo PSI "Isover", 25mm, na parte superior + painel de lã de vidro tipo Sonare, "Isover", 25mm, na parte inferior (visível), com acabamento em tecido acústico "Ladytex", cor cinza, ref. 1396, ambos emoldurados por perfis de alumínio com acabamento de pintura eletrostática cor cinza, RAL 7005.

    (Os paineis possuem iluminação integrada, vide projeto elétrico).

- *Esquadrias:*

  - Recuperação da porta de madeira existene, acabamento de pintura esmalte solúvel, base de água, acetinado, SUVINIL, ou similar, cor: cinza claro, RAL 9002 (prever tratamento anterior de madeiras novas com fundo isolante para poliester, evitando assim amarelamento das peças).

  - Nova esquadria acústica (vidro fixo duplo) de chapa de aço dobrada (folhas e marcos), acabamento de pintura esmalte solúvel, base de água, acetinado, SUVINIL, ou similar, cor: cinza claro, RAL 9002 (vide detalhamento específico) + esquadria exterior vidro fixo simples.

  - Porta acústica tipo STC-43 conforme detalhamento específico, acabamento de pintura esmalte solúvel, base de água, acetinado, SUVINIL, ou similar, cor: branco, RAL 9010 e fechadura automatizada de segurança.

- *Luminárias:*

  - Lâmpadas tipo "tuboled", integradas na parte superior dos paineis acústicos suspensos (vide projeto elétrico).

SALA DE MÚSICA 6

- *Piso:* manutenção de piso de concreto de "alta resistência" existente. Prever proteção, limpeza e novo enceramento com cera fosca.

- *Paredes:*

  - Parede oeste: Muro existente, reboco com acabamento de pintura hidro-mineral Arcádia, "Ibratin", cor branco neve (RAL 9010) + Cortinas acústicas Velour Paris, "Showtex", peso 0,52kg/m2, cor azul, ref. 5010, onde indicado no projeto executivo. Acima do muro existente, fechamento de concreto aparente liso com reboco em gesso e acabamento de pintura PVA fosca, branco neve, conforme desenho do projeto executivo ("zig zag").

  - Parede norte: Muro existente com acabamento de pintura hidro-mineral Arcádia, "Ibratin", cor branco neve (RAL 9010).

  - Parede leste: Muro existente com acabamento de pintura hidro-mineral Arcádia, "Ibratin", cor branco neve. Sobre muro existente, aplique de elemento acústico de gesso acartonado (4x1.6cm), com desenho em "zig-zag" e acabamento de pintura acrílica sobre massa acrílica, cor branco neve (vide projeto arquitetônico).

  - Parede sul: reboco sobre parede de concreto com acabamento de pintura hidro-mineral Arcádia, "Ibratin", cor branco neve fosco (RAL 9010). Parte superior da parede, sanca para passagem de dutos AVAC: sistema de quatro placas de gesso acartonado + painel de lã de vidro 50mm, com acabamento de pintura acrílica semi-brilho sobre massa acrílica, "SUVINIL", ou similar, cor branco neve (RAL 9010).

- *Teto:* Laje de concreto aparente + sistema de três placas de gesso acartonado e painel de lã de vidro 50mm, fixado por suportes resilientes à nova laje.

  - Paineis sonoabsorventes suspensos e atirantados à laje (30 cm abaixo da laje), conforme indicado em projeto e de acordo com protótipo, executados com painel de lã de vidro tipo PSI "Isover", 25mm, na parte superior + painel de lã de vidro tipo Sonare, "Isover", 25mm, na parte inferior (visível), com acabamento em tecido acústico "Ladytex", cor cinza, ref. 1396, ambos emoldurados por perfis de alumínio com acabamento de pintura eletrostática cor cinza, RAL 7005.

    (Os paineis possuem iluminação integrada LED, vide projeto elétrico).

- *Esquadrias:*

  - Nova esquadria acústica (vidro fixo duplo) de chapa de aço dobrada (folhas e marcos), acabamento de pintura esmalte solúvel, base de água, acetinado, SUVINIL, ou similar, cor: cinza claro, RAL 9002 (vide detalhamento específico) + esquadria exterior vidro fixo simples.

  - Porta acústica tipo STC-43 conforme detalhamento específico, acabamento de pintura esmalte solúvel, base de água, acetinado, SUVINIL, ou similar, cor: branco, RAL 9010 e fechadura automatizada de segurança.

- *Luminárias:*

  - Lâmpadas tipo "tuboled", integradas na parte superior dos paineis acústicos suspensos (vide projeto elétrico).

DEPÓSITO SALA DE MÚSICA 5

- *Piso:* Vinílico em placas 30x30cm, linha Chroma Concept, "Tarkett", cor: cinza, cód. 9201912;

- *Parede:* concreto aparente "ripado", ripas 8.0cm.

- *Teto:* Laje de concreto aparente convencional.

- *Esquadrias:*

  - Porta acústica tipo "Isol-B" (vide relatório do projeto acústico e detalhamento do projeto arquitetônico), acabamento de pintura esmalte solúvel, base de água, acetinado, SUVINIL, ou similar, cor: branco, RAL 9010.

- *Luminárias:*

  - Luminária linear pendente em perfil de alumínio com acabamento de pintura eletrostática cor branca e difusor acrílico leitoso, para utilização de fitas LED, temperatura de cor 2.700°K, onde indicado no projeto arquitetônico. *Linha CUBE CLASSIC, RIVER, cód. 4132-RA, LedProfiles, comp=2.10.*

DEPÓSITO SALA DE MÚSICA 6

- *Piso:* Vinílico em placas 30x30cm, linha Chroma Concept, "Tarkett", cor: cinza, cód. 9201912;

- *Parede:* concreto aparente "ripado", ripas 8.0cm.

- *Teto:* Laje de concreto aparente convencional.

- *Esquadrias:*

  - Porta acústica tipo "Isol-B" (vide relatório do projeto acústico e detalhamento do projeto arquitetônico, acabamento de pintura esmalte solúvel, base de água, acetinado, SUVINIL, ou similar, cor: branco, RAL 9010.

- *Luminárias:*

  - Luminária linear pendente em perfil de alumínio com acabamento de pintura eletrostática cor branca e difusor acrílico leitoso, para utilização de fitas LED, temperatura de cor 2.700°K, onde indicado no projeto arquitetônico. *Linha CUBE CLASSIC, RIVER, cód. 4132-RA, LedProfiles. Comp=2.10m.*

PLATEIA

- *Piso:* assoalho de madeira maciça com acabamento de fábrica "Indusparquet", Linha Tradicional, Modelo Legneto, padrão Amêndola, 14x20x240mm.

- *Paredes existentes:* reboco com acabamento de pintura hidro-mineral Arcádia, "Ibratin", cor branco neve.

- *Paredes ou fechamentos novos:* concreto aparente "ripado" (vide projeto estrutural) com acabamento em pintura sílico-mineral tipo Arcádia, "Ibratin", cor branco neve (RAL 9010).

  - Cortinas acústicas Velour Paris, "Showtex", peso 0,52kg/m2, cor bege, ref. 7044, onde indicado no projeto executivo. Acima do muro existente, fechamento de concreto aparente "ripado", conforme desenho do projeto executivo.

  - Parede sul: parede dupla acústica conforme detalhe do projeto arquitetônico.

- *Teto:* laje de concreto aparente "ripado" (vide projeto estrutural e projeto arquitetônco para detalhe e profundidade da textura) com acabamento em pintura sílico-mineral tipo Arcádia, "Ibratin", cor branco neve (RAL 9010).

- *Esquadrias:*

  - Recuperação das esquadrias de madeira/madeira e vidro existentes, acabamento de pintura esmalte solúvel, base de água, acetinado, SUVINIL, ou similar, cor: cinza claro, RAL 9002 (prever tratamento anterior de madeiras novas com fundo isolante para poliester, evitando assim amarelamento das peças). Prever película filtro UV, transparente, na face exterior.

- Novas esquadrias fixas acústicas de chapa de aço dobrada (folhas e marcos) e vidros duplos, acabamento de pintura esmalte solúvel, base de água, acetinado, SUVINIL, ou similar, cor: cinza claro, RAL 9002 (vide detalhamento específico).

Portas acústicas com ferragens facilitadoras de fuga, tipo "Isol C" (vide relatório do projeto acústico e detalhamento do projeto arquitetônico), acabamento de pintura esmalte solúvel, base de água, acetinado, SUVINIL, ou similar, cor: branco, RAL 9010.

- *Luminárias:*

  - Luminária pendente modelo ESTADIO, fab. Santa & Cole, Barcelona, diâmetro 2,5m, alimentação e estrutura em único ponto central.

  - Luminária de sobrepor de vidro opalino soprado e base na cor branca, modelo VETRO, fab. LUMINI, diâmetro 34cm, para lâmpada LED 12W, 2700ºK.

  - Barras laterais para suporte da iluminação cênica (6x), em tubo galvanizado com acabamento de pintura esmalte acetinado, a base de água, cor cinza antracida (RAL 7016).

- *Grelhas de ventilação embutidas no piso – TROX TECHNIK, AF-0, 1225x425mm.*

PALCO CÊNICO

- *Piso:* assoalho de madeira maciça "Yellow Cedar", de característica mole, com tábuas de 45mm de espessura (vide projeto de arquitetura e relatório do projeto acústico para detalhe da estrutura de suporte das tábuas do palco, que utilizará barrotes de pinho tratado em autoclave). Vide projeto arquitetônico e projeto de AVAC para especificação das grelhas de retorno e detalhamento da frente do palco em ripado "vazado", para passagem do ar.

- *Paredes existentes:* acabamento de pintura hidro-mineral Arcádia, "Ibratin", cor branco neve.

- *Paredes ou fechamentos novos:* concreto aparente "ripado" (vide projeto estrutural) com acabamento em pintura sílico-mineral tipo Arcádia, "Ibratin", cor branco neve (RAL 9010).

- *Teto:* laje de concreto aparente "ripado" (vide projeto estrutural e projeto arquitetônco para detalhe e profundidade da textura) com acabamento em pintura sílico-mineral tipo Arcádia, "Ibratin", cor branco neve (RAL 9010).

  - *Barras para suporte da iluminação cênica:* em tubo galvanizado com acabamento em pintura esmalte semi-brilho, cor: branco neve (RAL 9010).

- *Esquadrias:*

  - Recuperação das esquadrias de madeira/madeira e vidro existentes, acabamento de pintura esmalte solúvel, base de água, acetinado, SUVINIL, ou similar, cor: cinza claro, RAL 9002 (prever tratamento anterior de madeiras novas com fundo isolante para poliester, evitando assim amarelamento das peças).

  - Novas esquadrias fixas acústicas de chapa de aço dobrada (folhas e marcos) e vidros duplos, acabamento de pintura esmalte solúvel, base de água, acetinado, SUVINIL, ou similar, cor: cinza claro, RAL 9002 (vide detalhamento específico).

  - Nova porta acústica tipo ISOL-C + Nova janela acústica na fachada oeste – vide detalhamento do projeto arquitetônico.

HALL (SOUND PROOF)

- *Piso:* Vinílico em placas 30x30cm, linha Chroma Concept, "Tarkett", cor: cinza, cód. 9201912, sobre piso elevado metálico tipo "Tate" ou similar.

- *Paredes existentes:* revestimento de painel acústico (Painel PSI Isover 25mm+ Painel Sonare Isover 25mm com acabamento em tecido, cor cinza, ref. *1396, Ladytex.*

- *Paredes ou fechamentos novos:* concreto aparente "ripado" (ripas 8cm) (vide projeto estrutural) com acabamento em pintura sílico-mineral tipo Arcádia, "Ibratin", cor branco neve fosco (RAL 9010).

- *Teto:* forro em malha metálica tipo "Stretch Metal", fabricante "Hunter Douglas", com acabamento de pintura termolacada cor cinza, ref. RAL 7016. Sobre o forro metálico, Painel PSI Isover 50mm.

- *Luminárias:* Luminárias de embutir REKA, RK.06006, diâmetro 44cm para 2 lâmpadas LED 10W, 2700°K.

- *Esquadrias:*

  - Portas acústicas com ferragens facilitadoras de fuga, tipo "Isol C" (vide relatório do projeto acústico e detalhamento do projeto arquitetônico), acabamento de pintura esmalte solúvel, base de água, acetinado, SUVINIL, ou similar, cor: branco, RAL 9010.

  - Nova esquadria acústica (vidro fixo duplo) de chapa de aço dobrada (folhas e marcos), acabamento de pintura esmalte solúvel, base de água, acetinado, SUVINIL, ou similar, cor: cinza claro, RAL 9002 (vide detalhamento específico).

  - Porta acústica tipo "Isol-B" (vide relatório do projeto acústico e detalhamento do projeto arquitetônico), acabamento de pintura esmalte solúvel, base de água, acetinado, SUVINIL, ou similar, cor: branco, RAL 9010. (Acesso Escada)

BACKSTAGE

- *Piso:* Vinílico em placas 30x30cm, linha Chroma Concept, "Tarkett", cor: cinza, cód. 9201912, sobre piso elevado metálico tipo "Tate" ou similar.

- *Paredes existentes:* reboco com acabamento de pintura hidro-mineral Arcádia, "Ibratin", cor branco neve + painel acústico (Painel PSI Isover 25mm+ Painel Sonare Isover 25mm com acabamento em tecido, cor cinza, ref. *1396, Ladytex.*

- *Paredes ou fechamentos novos:* concreto aparente "ripado" (ripas 8cm) (vide projeto estrutural) com acabamento em pintura sílico-mineral tipo Arcádia, "Ibratin", cor branco neve fosco (RAL 9010). + painel acústico (Painel PSI Isover 25mm+ Painel Sonare Isover 25mm com acabamento em tecido, cor cinza, ref. *1396, Ladytex.*

- *Teto:* forro em malha metálica tipo "Stretch Metal" (chapa expandida), fabricante "Hunter Douglas", com acabamento de pintura termolacada cor cinza antracita, ref. RAL 7016. Sobre o forro metálico, Painel PSI Isover 50mm (2x).

- *Esquadrias:*

  - Recuperação das esquadrias de madeira/madeira e vidro existentes, acabamento de pintura esmalte solúvel, base de água, acetinado, SUVINIL, ou similar, cor: cinza claro, RAL 9002 (prever tratamento anterior de madeiras novas com fundo isolante para poliester, evitando assim amarelamento das peças).

  - Novas esquadrias acústicas de chapa de aço dobrada (folhas e marcos) e vidros duplos, acabamento de pintura esmalte solúvel, base de água, acetinado, SUVINIL, ou similar, cor: cinza claro, RAL 9002 (vide detalhamento específico).

  - *Portas interiores:* Portas acústicas com ferragens facilitadoras de fuga, tipo "Isol C" (vide relatório do projeto acústico e detalhamento do projeto arquitetônico), acabamento de pintura esmalte solúvel, base de água, acetinado, SUVINIL, ou similar, cor: branco, RAL 9010.

- *Luminárias:*

  - Luminária linear de embutir em perfil de alumínio com acabamento de pintura eletrostática cor branca, para utilização de fitas LED, temperatura de cor 2.700°K, onde indicado no projeto arquitetônico. *Linha MAGIC NO FRAME, MEDIUM, cód. 6331-NF, LedProfiles.*

  - *Detector de presença*

DEPÓSITO INSTRUMENTOS

- *Piso:* Vinílico em placas 30x30cm, linha Chroma Concept, "Tarkett", cor: cinza, cód. 9201912, sobre piso elevado metálico tipo "Tate" ou similar.

- *Paredes ou fechamentos novos:* concreto aparente "ripado" (ripas 8cm) (vide projeto estrutural) com acabamento em pintura sílico-mineral tipo Arcádia, "Ibratin", cor branco neve (RAL 9010) + Painel PSI Isover 25mm + Painel Sonare Isover 25mm com acabamento em tecido, cor cinza, ref. *1396,* Ladytex, onde indicado no projeto arquitetônico.

- *Teto:* Painel PSI Isover 25mm + Painel Sonare Isover 25mm com acabamento em tecido, cor cinza, ref. *1396,* Ladytex, onde indicado no projeto arquitetônico, aplicado sobre nova laje.

- *Portas:* Porta tipo "Isol C" (vide relatório do projeto acústico e detalhamento do projeto arquitetônico), acabamento de pintura esmalte solúvel, base de água, acetinado, SUVINIL, ou similar, cor: branco, RAL 9010.

- *Luminárias:*

  - (2x)Luminária linear pendente em perfil de alumínio com acabamento de pintura eletrostática cor branca e difusor acrílico leitoso, para utilização de fitas LED, temperatura de cor 2.700°K, onde indicado no projeto arquitetônico. *Linha CUBE CLASSIC, RIVER, cód. 4132-RA, LedProfiles.Comp = 2.10m.*

CIRCULAÇÃO 1

- *Piso:* Mármore tipo Gálax, semi-polido, conforme paginação do projeto arquitetônico.

- *Paredes existentes:* acabamento de pintura hidro-mineral Arcádia, "Ibratin", cor branco neve fosco (RAL 9010).

- *Paredes novas:* bloco cerâmico convencional, com acabamento em pintura acrílica semi-brilho, cor: branco neve, sobre massa acrílica.

- *Teto:* forro de gesso acartonado estruturado perfurado modelo CLEANEO, "Knauf", perfuração retilínea 12/25, percentual de perfurações 18,10%, acabamento em tinta PVA sobre massa PVA, cor: branco neve + Painel PSI Isover 50mm sobre o forro.

- *Esquadrias:*

  - Porta acústica tipo "Isol-B" (vide relatório do projeto acústico e detalhamento do projeto arquitetônico), acabamento de pintura esmalte solúvel, base de água, acetinado, SUVINIL, ou similar, cor: branco, RAL 9010.

  - Recuperação das esquadrias de madeira/madeira e vidro existentes, acabamento de pintura esmalte solúvel, base de água, acetinado, SUVINIL, ou similar, cor: cinza claro, RAL 9002 (prever tratamento anterior de madeiras novas com fundo isolante para poliester, evitando assim amarelamento das peças).

- *Luminárias:*

  - Luminária linear em perfil de alumínio com acabamento de pintura eletrostática cor branca, embutida na marcenaria do espelho previso para o local, para utilização de fitas LED, temperatura de cor 2.700°K, onde indicado no projeto arquitetônico. *Linha CUBE CLOSET, HALF-G, cód. 1616-hA, LedProfiles.*

  - *Detector de presença*

CIRCULAÇÃO 2

- *Piso:* Vinílico em placas 30x30cm, linha Chroma Concept, "Tarkett", cor: cinza, cód. 9201912, sobre piso elevado metálico tipo "Tate" ou similar.

- *Paredes existentes:* acabamento de pintura hidro-mineral Arcádia, "Ibratin", cor branco neve + painel acústico (Painel PSI Isover 25mm+ Painel Sonare Isover 25mm com acabamento em tecido, cor cinza, ref. *1396, Ladytex.*

- *Paredes ou fechamentos novos:* concreto aparente "ripado" (ripas 8cm) (vide projeto estrutural) com acabamento em pintura sílico-mineral tipo Arcádia, "Ibratin", cor branco neve (RAL 9010).

- *Teto:* forro em malha metálica tipo "Stretch Metal" (chapa expandida), fabricante "Hunter Douglas", com acabamento de pintura termolacada cor cinza antracita, ref. RAL 7016. Sobre o forro metálico, Painel PSI Isover 50mm (2x).

- *Luminárias:*

  - Luminária linear em perfil de alumínio com acabamento de pintura eletrostática cor branca e difusor acrílico leitoso, para utilização de fitas LED, temperatura de cor 2.700°K, onde indicado no projeto arquitetônico. *Linha CUBE CLASSIC, RIVER, cód. 4132-RA, LedProfiles. Comp = 9.45+ 4.33m. Embutida, vide detalhe.*

CIRCULAÇÃO 3

- *Piso:* Vinílico em placas 30x30cm, linha Chroma Concept, "Tarkett", cor: cinza, cód. 9201912, sobre piso elevado metálico tipo "Tate" ou similar.

- *Paredes existentes:* acabamento de pintura hidro-mineral Arcádia, "Ibratin", cor branco neve + painel acústico (Painel PSI Isover 25mm+ Painel Sonare Isover 25mm com acabamento em tecido, cor cinza, ref. *1396, Ladytex).*

- *Paredes ou fechamentos novos:* concreto aparente "ripado" (ripas 8cm) (vide projeto estrutural) com acabamento em pintura sílico-mineral tipo Arcádia, "Ibratin", cor branco neve (RAL 9010).

- *Teto:* forro em malha metálica tipo "Stretch Metal" (chapa expandida), fabricante "Hunter Douglas", com acabamento de pintura termolacada cor cinza antracita, ref. RAL 7016. Sobre o forro metálico, Painel PSI Isover 50mm (2x).

- *Luminárias:*

  - Luminária linear em perfil de alumínio com acabamento de pintura eletrostática cor branca e difusor acrílico leitoso, para utilização de fitas LED, temperatura de cor 2.700°K, onde indicado no projeto arquitetônico. *Linha CUBE CLASSIC, RIVER, cód. 4132-RA, LedProfiles. Comp = 3.89m. Embutida, vide detalhe.*

SANITÁRIOS H (FOYER)

- *Piso:* Mármore "Gálax", levigado, dimensões conforme paginação do projeto de arquitetura, e impermeabilizado.

- *Parede:*
    - Mármore "Gálax", levigado, dimensões conforme paginação do projeto de arquitetura, até h=1.24m, e impermeabilizado.
    - Concreto Aparente "ripado" (ripas 8cm) (vide projeto arquitetônico)
- *Teto:* forro de gesso acartonado estruturado perfurado modelo CLEANEO, "Knauf", perfuração retilínea 12/25, percentual de perfurações 18,10%, acabamento em tinta PVA sobre massa PVA, cor: branco neve (RAL 9010) + Painel PSI Isover 50mm sobre o forro.
- *Bancada:* Mármore "Gálax", levigado e impermeabilizado.
- *Divisórias*:
    - Divisórias Modelo Partitions para sanitários, "Global", em painel de laminado estrutural TS e=12mm, sem batente de alumínio, parafusos não passantes e sapatas de aço com sistema de fixação no piso, cor L147. Dobradiças piano e fechadura circular; (cabines).
    - Divisórias Modelo Partitions para sanitários, "Global", em painel de laminado estrutural TS e=12mm, com sistema de fixação na parede, cor L147. (mictórios)
- *Louças:*
    - Bacia para caixa acoplada CELITE, linha Smart, cód. 16351, cor: branca (3x).
    - Mictório com lavatório integrado DECA, código: ML.720.17, cor: branca (4x).
- *Metais:*
    - Torneira de parede com fechamento automático para lavatório DECA, linha Decamatic, cód. 1172.C, cromado (3x).
    - Torneira de parede com fechamento automático para mictório com lavatório DECA, linha Decamatic ECO, cód : 1172.C.ML, cromado (4x).
    - Dispensador p/ sabão líquido DECA, linha Decalux, código 2016.C, cromado (3x).
    - Sifão p/ lavatório DECA – código 1680.C.100.112, cor cromado (3x).
    - Acabamento para registro DECA - Acabamento para registro de gaveta e pressão Deca linha Spin, código: 4900.C72.PQ, cor: cromado (vide projeto hidrossanitário).
- *Outros*:
    - Toalheiro de papel manual com lixeira (embutido) BRAKEY, Linha Classic - Capacidade: 45L, material: aço inox escovado (1x).
    - Dispenser Melhoramentos Papéis, linha Standard - papel higiênico em rolo, código: 7019 (3x).
    - Cabide DECA - Cabide linha Disco, código 2060.C.DSC cor: cromado (3x).
    - Prateleira em painéis de laminado estrutural, "Global", TS e=12mm, com sistema de fixação na parede (3x). (cabines).
    - Prateleira em painéis de laminado estrutural, "Global", TS e=12mm, com sistema de fixação na parede (3x). (mictórios).
    - Lixeira Brakey Aro 25L em aço inox polido, cap: 25L, cód : CA-712 (3x).

- *Esquadrias:*

  - Porta acústica tipo "Isol-B" (vide relatório do projeto acústico e detalhamento do projeto arquitetônico), acabamento de pintura esmalte solúvel, base de água, acetinado, SUVINIL, ou similar, cor: branco, RAL 9010.

- *Luminárias:*

  - Luminária linear de embutir em perfil de alumínio com acabamento de pintura eletrostática cor branca, para utilização de fitas LED, temperatura de cor 2.700ºK, onde indicado no projeto arquitetônico. *Linha MAGIC NO FRAME, MEDIUM, cód. 6331-NF, LedProfiles – ver projeto arquitetônico.*

SANITÁRIOS F (FOYER)

- *Piso:* Mármore "Gálax" Levigado, dimensões conforme paginação do projeto de arquitetura, e impermeabilizado.

- *Parede:*

  - Mármore "Gálax" Levigado, dimensões conforme paginação do projeto de arquitetura, até h=1.24m, e impermeabilizado.

  - Concreto Aparente "ripado" (ripas 8cm) (vide projeto arquitetônico).

- *Teto:* forro de gesso acartonado estruturado perfurado modelo CLEANEO, "Knauf", perfuração retilínea 12/25, percentual de perfurações 18,10%, acabamento em tinta PVA sobre massa PVA, cor: branco neve (RAL 9010) + Painel PSI Isover 50mm sobre o forro.

- *Bancada:* Mármore "Gálax" Levigado e impermeabilizado.

- *Divisórias*:

  - Divisórias Modelo Partitions para sanitários, "Global", em painel de laminado estrutural TS e=12mm, sem batente de alumínio, parafusos não passantes e sapatas de aço com sistema de fixação no piso, cor L147. Dobradiças piano e fechadura circular.

- *Louças:*

  - Bacia para caixa acoplada CELITE, linha Smart, cód. 16351, cor: branca (5x).

- *Metais:*

  - Torneira de parede com fechamento automático para lavatório DECA, linha DECAMATIC, cód. 1172.C, cromado (3x).

  - Dispensador p/ sabão líquido DECA, linha Decalux, código 2016.C, cromado (3x).

  - Sifão p/ lavatório DECA – código 1680.C.100.112, cor cromado (3x).

  - Acabamento para registro DECA - Acabamento para registro de gaveta e pressão Deca linha Spin, código: 4900.C72.PQ, cor: cromado (vide projeto hidrossanitário).

- *Outros*:

  - Toalheiro de papel manual com lixeira (embutido) BRAKEY, Linha Classic - Capacidade: 45L, material: aço inox escovado (1x).

  - Dispenser Melhoramentos Papéis, linha Standard - papel higiênico em rolo, código: 7019 (5x).

  - Cabide DECA - Cabide linha Disco, código 2060.C.DSC cor: cromado (5x).

- Prateleira em painéis de laminado estrutural, "Global", TS e=12mm, com sistema de fixação na parede (5x). (cabines).

- Lixeira Brakey Aro 25L em aço inox polido, cap: 25L, cód : CA-712 (5x).

- *Esquadrias:*

  - Porta acústica tipo "Isol-B" (vide relatório do projeto acústico e detalhamento do projeto arquitetônico), acabamento de pintura esmalte solúvel, base de água, acetinado, SUVINIL, ou similar, cor: branco, RAL 9010.

- *Luminárias:*

  - Luminária linear de embutir em perfil de alumínio com acabamento de pintura eletrostática cor branca, para utilização de fitas LED, temperatura de cor 2.700°K, onde indicado no projeto arquitetônico. *Linha MAGIC NO FRAME, MEDIUM, cód. 6331-NF, LedProfiles.*

SANITÁRIO PCD (FOYER)

- *Piso:* Mármore "Gálax" Levigado, dimensões conforme paginação do projeto de arquitetura, e impermeabilizado.

- *Parede:*

  - Mármore "Gálax" Levigado, dimensões conforme paginação do projeto de arquitetura, até h=1.24m, e impermeabilizado.

  - Concreto Aparente "ripado" (ripas 8cm) (vide projeto arquitetônico).

- *Teto:* forro de gesso acartonado estruturado perfurado modelo CLEANEO, "Knauf", perfuração retilínea 12/25, percentual de perfurações 18,10%, acabamento em tinta PVA sobre massa PVA, cor: branco neve (RAL 9010) + Painel PSI Isover 50mm sobre o forro.

- *Louças:*

  - Lavatório DECA - Lavatório com coluna suspensa, linha Vogue Plus, código: L.51+CS1, cor: 17 (branco).

  - Bacia para caixa acoplada CELITE, Linha Acesso Confort, cód. 31360, cor branca (1x).

- *Metais*

  - Torneira de Mesa DECA - Torneira de mesa com fechamento automático para lavatório Decamatic ECO, código: 1173.C.CONF, cor: cromado (1x).

  - Barra de apoio DECA Linha Conforto - Código: 2310.C.080.POL, cor:cromado (3x).

  - Barra de apoio lateral articulada DECA Linha Conforto, código: 2315.C.060.POL, cor: cromado (1x).

  - Sifão p/ lavatório DECA – código 1680.C.100.112, cor cromado (1x).

  - Acabamento para registro DECA - Acabamento para registro de gaveta e pressão Deca linha Spin, código: 4900.C72.PQ, cor: cromado (vide projeto hidrossanitário).

- *Outros*:

  - Toalheiro de papel manual com lixeira (embutido) BRAKEY, Linha Classic - Capacidade: 45L, material: aço inox escovado (1x).

- Dispenser Melhoramentos Papéis, linha Standard - papel higiênico em rolo, código: 7019 (1x).
- Cabide DECA - Cabide linha Disco, código 2060.C.DSC cor: cromado (1x).
- Trocador de fraldas – GREICE, ou similar (1x).
- Lixeira Brakey Aro 25L em aço inox polido, cap: 25L, cód : CA-712 (1x).
- Saboneteira de bancada Brakey Draco – Dracopress, ref: 70.601.

- *Esquadrias:*
  - Porta acústica tipo "Isol-B" (vide relatório do projeto acústico e detalhamento do projeto arquitetônico), acabamento de pintura esmalte solúvel, base de água, acetinado, SUVINIL, ou similar, cor: branco, RAL 9010.
- *Luminárias:*
  - Luminária linear de embutir em perfil de alumínio com acabamento de pintura eletrostática cor branca, para utilização de fitas LED, temperatura de cor 2.700ºK, onde indicado no projeto arquitetônico. *Linha MAGIC NO FRAME, MEDIUM, cód. 6331-NF, LedProfiles (vide projeto arquitetônico).*

SANITÁRIOS H (SALAS DE MÚSICA)

- *Piso:* Vinílico em placas 30x30cm, linha Chroma Concept, "Tarkett", cor: cinza, cód. 9201912.
- *Parede:* Tinta epóxi a base de água, acetinado, lavável, "SUVINIL" Banheiros e Cozinhas, cor branco neve acetinado (RAL 9010).
- *Teto:* forro de gesso acartonado estruturado perfurado modelo CLEANEO, "Knauf", perfuração retilínea 12/25, percentual de perfurações 18,10%, acabamento em tinta PVA sobre massa PVA, cor: branco neve + Painel PSI Isover 50mm sobre o forro.
- *Divisórias*:
  - Divisórias Modelo Partitions para sanitários, "Global", em painel de laminado estrutural TS e=12mm, sem batente de alumínio, parafusos não passantes e sapatas de aço com sistema de fixação no piso, cor L147. Dobradiças piano e fechadura circular, (cabine).
  - Divisórias Modelo Partitions para sanitários, "Global", em painel de laminado estrutural TS e=12mm, com sistema de fixação na parede, cor L147. (mictórios)
- *Louças:*
  - Bacia para caixa acoplada CELITE, linha Smart, cód. 16351, cor: branca (1x).
  - Mictório com lavatório integrado DECA, código: ML.720.17, cor: branca (2x).
  - Lavatório DECA - Lavatório com coluna suspensa, linha Vogue Plus, código: L.51+CS1, cor: 17 branco (1x).
- *Metais*
  - Torneira de Mesa DECA - Torneira de mesa com fechamento automático para lavatório Decamatic Link, código: 1172.C.LINK, cor: cromado (1x).
  - Torneira de parede com fechamento automático para mictório com lavatório DECA, linha Decamatic ECO, cód : 1172.C.ML, cromado (2x).

- Sifão p/ lavatório DECA – código 1680.C.100.112, cor cromado (1x).
- Acabamento para registro DECA - Acabamento para registro de gaveta e pressão Deca linha Spin, código: 4900.C72.PQ, cor: cromado (1x).

- *Outros*:
  - Toalheiro de papel manual com lixeira (embutido) BRAKEY, Linha Classic - Capacidade: 45L, material: aço inox escovado (1x).
  - Dispenser Melhoramentos Papéis, linha Standard - papel higiênico em rolo, código: 7019 (1x).
  - Cabide DECA - Cabide linha Disco, código 2060.C.DSC cor: cromado (1x).
  - Prateleira em painéis de laminado estrutural, "Global", TS e=12mm, com sistema de fixação na parede (1x). (cabine)
  - Prateleira em painéis de laminado estrutural, "Global", TS e=12mm, com sistema de fixação na parede (2x). (mictórios)
  - Saboneteira de bancada Brakey Draco – Dracopress, ref: 70.601.
  - Lixeira Brakey Aro 25L em aço inox polido, cap: 25L, cód : CA-712 (1x).

- *Esquadrias:*
  - Porta convencional semi-oca, acabamento de pintura esmalte solúvel, base de água, acetinado, SUVINIL, ou similar, cor: branco, RAL 9010.

- *Luminárias:*
  - Luminária linear de embutir em perfil de alumínio com acabamento de pintura eletrostática cor branca, para utilização de fitas LED, temperatura de cor 2.700ºK, onde indicado no projeto arquitetônico. *Linha MAGIC NO FRAME, MEDIUM, cód. 6331-NF, LedProfiles.*

SANITÁRIOS F (SALAS DE MÚSICA)

- *Piso:* Vinílico em placas 30x30cm, linha Chroma Concept, "Tarkett", cor: cinza, cód. 9201912.

- *Parede:* Tinta epóxi a base de água, acetinado, lavável, "SUVINIL" Banheiros e Cozinhas, cor branco neve acetinado (RAL 9010).

- *Teto:* forro de gesso acartonado estruturado perfurado modelo CLEANEO, "Knauf", perfuração retilínea 12/25, percentual de perfurações 18,10%, acabamento em tinta PVA sobre massa PVA, cor: branco neve + Painel PSI Isover 50mm sobre o forro.

- *Divisórias*:
  - Divisórias Modelo Partitions para sanitários, "Global", em painel de laminado estrutural TS e=12mm, sem batente de alumínio, parafusos não passantes e sapatas de aço com sistema de fixação no piso, cor L147. Dobradiças piano e fechadura circular.

- *Louças:*
  - Bacia para caixa acoplada CELITE, linha Smart, cód. 16351, cor: branca.
  - Lavatório DECA - Lavatório com coluna suspensa, linha Vogue Plus, código: L.51+CS1, cor: 17 (branco).

- *Metais*

  - Torneira de Mesa DECA - Torneira de mesa com fechamento automático para lavatório Decamatic Link, código: 1172.C.LINK, cor: cromado (1x).

  - Sifão p/ lavatório DECA – código 1680.C.100.112, cor cromado.

  - Acabamento para registro DECA - Acabamento para registro de gaveta e pressão Deca linha Spin, código: 4900.C72.PQ, cor: cromado.

- *Outros*:

  - Toalheiro de papel manual com lixeira (embutido) BRAKEY, Linha Classic - Capacidade: 45L, material: aço inox escovado (1x).

  - Dispenser Melhoramentos Papéis, linha Standard - papel higiênico em rolo, código: 7019 (5x).

  - Cabide DECA - Cabide linha Disco, código 2060.C.DSC cor: cromado (1x).

  - Prateleira em painéis de laminado estrutural, "Global", TS e=12mm, com sistema de fixação na parede (2x). (cabines)

  - Saboneteira de bancada Brakey Draco – Dracopress, ref: 70.601.

  - Lixeira Brakey Aro 25L em aço inox polido, cap: 25L, cód : CA-712 (2x).

- *Esquadrias:*

  - Porta convencional semi-oca acabamento de pintura esmalte solúvel, base de água, acetinado, SUVINIL, ou similar, cor: branco, RAL 9010.

- *Luminárias:*

  - Luminária linear de embutir em perfil de alumínio com acabamento de pintura eletrostática cor branca, para utilização de fitas LED, temperatura de cor 2.700ºK, onde indicado no projeto arquitetônico. *Linha MAGIC NO FRAME, MEDIUM, cód. 6331-NF, LedProfiles.*

SANITÁRIOS PCD (SALAS DE MÚSICA)

- *Piso:* Vinílico em placas 30x30cm, linha Chroma Concept, "Tarkett", cor: cinza, cód. 9201912.

- *Parede:* Tinta epóxi a base de água, acetinado, lavável, "SUVINIL" Banheiros e Cozinhas, branco neve acetinado (RAL 9010).

- *Teto:* forro de gesso acartonado estruturado perfurado modelo CLEANEO, "Knauf", perfuração retilínea 12/25, percentual de perfurações 18,10%, acabamento em tinta PVA sobre massa PVA, cor: branco neve + Painel PSI Isover 50mm sobre o forro.

- *Louças:*

  - Lavatório DECA - Lavatório com coluna suspensa, linha Vogue Plus, código: L.51+CS1, cor: 17 branco (1x).

  - Bacia para caixa acoplada CELITE, Linha Acesso Confort, cód. 31360, cor branca (1x).

- *Metais*

  - Torneira de Mesa DECA - Torneira de mesa com fechamento automático para lavatório Decamatic ECO, código: 1173.C.CONF, cor: cromado (1x).

- Barra de apoio DECA Linha Conforto - Código: 2310.C.080.POL, cor:cromado (3x).
- Barra de apoio lateral articulada DECA Linha Conforto, código: 2315.C.060.POL, cor: cromado (1x).
- Sifão p/ lavatório DECA – código 1680.C.100.112, cor cromado (1x).
- Acabamento para registro DECA - Acabamento para registro de gaveta e pressão Deca linha Spin, código: 4900.C72.PQ, cor: cromado (vide projeto hidrossanitário).

- *Outros*:
  - Suporte para papel toalha interfolhas sobreposto Brakey, Linha Classic, material : aço inox escovado, código: B-262 (1x).
  - Dispenser Melhoramentos Papéis, linha Standard - papel higiênico em rolo, código: 7019 (1x).
  - Cabide DECA - Cabide linha Disco, código 2060.C.DSC cor: cromado (1x).
  - Saboneteira de bancada Brakey Draco – Dracopress, ref: 70.601.
  - Lixeira Brakey Aro 25L em aço inox polido, cap: 25L, cód : CA-712 (2x).
  - Lixeira Brakey em aço inox escovado, cap: 48,3L, cód: B-277.
- *Esquadrias:*
  - Porta convencional semi-oca acabamento de pintura esmalte solúvel, base de água, acetinado, SUVINIL, ou similar, cor: branco, RAL 9010.
- *Luminárias:*
  - Luminária linear de embutir em perfil de alumínio com acabamento de pintura eletrostática cor branca, para utilização de fitas LED, temperatura de cor 2.700ºK, onde indicado no projeto arquitetônico. *Linha MAGIC NO FRAME, MEDIUM, cód. 6331-NF, LedProfiles.*

.2. 1º PAVIMENTO

CAMARIM H

- *Piso:* Piso monolítico e rodapé de resina Epóxi a base de água (H2), acabamento acetinado, cor cinza steel gray, cód. 9817 "Miaki" ou similar. Realizar amostra para aprovação.
- *Parede:*
  - Concreto aparente "ripado" (ripas: 8cm) (vide projeto arquitetônico).
  - Pintura acrílica semi-brilho "SUVINIL" ou similar, cor: branco neve (RAL 9010), sobre massa acrílica.
- *Teto:* forro de gesso acartonado estruturado perfurado modelo CLEANEO, "Knauf", perfuração retilínea 12/25, percentual de perfurações 18,10%, acabamento em tinta PVA sobre massa PVA, cor: branco neve + Painel PSI Isover 50mm sobre o forro.
- *Esquadrias:*
  - Porta convencional em madeira maciça, acabamento de pintura esmalte solúvel, base de água, acetinado, SUVINIL, ou similar, cor: branco, RAL 9010.

- Nova esquadria acústica (vidro fixo duplo) de chapa de aço dobrada (folhas e marcos), acabamento de pintura esmalte solúvel, base de água, acetinado, SUVINIL, ou similar, cor: cinza claro, RAL 9002 (vide detalhamento específico).

- *Luminárias:*

  - Luminária de embutir REKA, RK.06006, diâmetro 28cm para 2 lâmpadas LED 10W, 2700ºK (1x).

  - Arandela horizontal tipo camarim em alumínio com pintura eletrostática branca, fechamento inferior e superior em policarbonato, REKA, RK.03161, dimensões conforme projeto arquitetônico, para lâmpada LED a definir (1x).

SANITÁRIO CAMARIM H

- *Piso:* Piso monolítico e rodapé de resina Epóxi a base de água (H2), acabamento acetinado, cor cinza steel gray, cód. 9817 "Miaki" ou similar. Realizar amostra para aprovação.

- *Parede:* Tinta epóxi a base de água, acetinado, lavável, "SUVINIL" Banheiros e Cozinhas, cor branco neve (RAL 9010).

- *Teto:* forro de gesso acartonado estruturado perfurado modelo CLEANEO, "Knauf", perfuração retilínea 12/25, percentual de perfurações 18,10%, acabamento em tinta PVA sobre massa PVA, cor: branco neve + Painel PSI Isover 50mm sobre o forro.

- *Louças:*

  - Bacia para caixa acoplada CELITE, linha Smart, cód. 16351, cor: branca.

  - Lavatório DECA - Lavatório com coluna suspensa, linha Vogue Plus, código: L.51+CS1, cor: 17 (branco).

- *Metais*

  - Torneira de Mesa DECA - Torneira de mesa com fechamento automático para lavatório Decamatic Link, código: 1172.C.LINK, cor: cromado.

  - Sifão p/ lavatório DECA – código 1680.C.100.112, cor cromado.

  - Acabamento para registro DECA - Acabamento para registro de gaveta e pressão Deca linha Spin, código: 4900.C72.PQ, cor: cromado.

  - Chuveiro DECA - Chuveiro com tubo de parede Deca Clean, código: 1970.C.CT, cor: cromado.

- *Outros*:

  - Dispenser Melhoramentos Papéis, linha Standard - papel higiênico em rolo, código: 7019 (1x).

  - Cabide DECA - Cabide linha Disco, código 2060.C.DSC, cor: cromado (1x).

  - Saboneteira de bancada Brakey Draco – Dracopress, ref: 70.601.

  - Lixeira Brakey Aro 25L em aço inox polido, cap: 25L, cód : CA-712 (1x).

  - Dispenser Melhoramentos Papéis, linha Standard – toalha – cód: 7020.

  - Porta toalha DECA – Porta toalha linha Disco, código: 2040.C.050.DSC, cor: cromado (1x).

- *Esquadrias:*

  - Porta semioca com acabamento de pintura esmalte solúvel, base de água, acetinado, SUVINIL, ou similar, cor: branco, RAL 9010.

- *Luminárias*

  - Luminária de embutir REKA, RK.06006, diâmetro 18cm para 1 lâmpadas LED 10W, 2700ºK.

  - Luminária linear de embutir em perfil de alumínio com acabamento de pintura eletrostática cor branca, para utilização de fitas LED, temperatura de cor 2.700ºK, onde indicado no projeto arquitetônico. *Linha MAGIC NO FRAME, MEDIUM, cód. 6331-NF, LedProfiles.*

CAMARIM F

- *Piso:* Piso monolítico e rodapé de resina Epóxi a base de água (H2), acabamento acetinado, cor cinza steel gray, cód. 9817 "Miaki" ou similar. Realizar amostra para aprovação.

- *Parede:*

  - Pintura acrílica semi-brilho "SUVINIL" ou similar, cor: branco neve (RAL 9010), sobre massa acrílica.

- *Teto:* forro de gesso acartonado estruturado perfurado modelo CLEANEO, "Knauf", perfuração retilínea 12/25, percentual de perfurações 18,10%, acabamento em tinta PVA sobre massa PVA, cor: branco neve + Painel PSI Isover 50mm sobre o forro.

- *Esquadrias:*

  - Porta convencional em madeira maciça, acabamento de pintura esmalte solúvel, base de água, acetinado, SUVINIL, ou similar, cor: branco, RAL 9010.

  - Nova esquadria acústica (vidro fixo duplo) de chapa de aço dobrada (folhas e marcos), acabamento de pintura esmalte solúvel, base de água, acetinado, SUVINIL, ou similar, cor: cinza claro, RAL 9002 (vide detalhamento específico).

- *Luminárias:*

  - Luminária de embutir REKA, RK.06006, diâmetro 28cm para 2 lâmpadas LED 10W, 2700ºK (1x).

  - Arandela horizontal tipo camarim em alumínio com pintura eletrostática branca, fechamento inferior e superior em policarbonato, REKA, RK.03161, dimensões conforme projeto arquitetônico, para lâmpada LED a definir (1x).

SANITÁRIO CAMARIM F

- *Piso:* Piso monolítico e rodapé de resina Epóxi a base de água (H2), acabamento acetinado, cor cinza steel gray, cód. 9817 "Miaki" ou similar. Realizar amostra para aprovação.

- *Parede:* Tinta epóxi a base de água, acetinado, lavável, "SUVINIL" Banheiros e Cozinhas, cor branco neve (RAL 9010).

- *Teto:* forro de gesso acartonado estruturado perfurado modelo CLEANEO, "Knauf", perfuração retilínea 12/25, percentual de perfurações 18,10%, acabamento em tinta PVA sobre massa PVA, cor: branco neve + Painel PSI Isover 50mm sobre o forro.

- *Louças:*
    - Bacia para caixa acoplada CELITE, linha Smart, cód. 16351, cor: branca.
    - Lavatório DECA - Lavatório com coluna suspensa, linha Vogue Plus, código: L.51+CS1, cor: 17 (branco).
- *Metais*
    - Torneira de Mesa DECA - Torneira de mesa com fechamento automático para lavatório Decamatic Link, código: 1172.C.LINK, cor: cromado.
    - Sifão p/ lavatório DECA – código 1680.C.100.112, cor cromado.
    - Acabamento para registro DECA - Acabamento para registro de gaveta e pressão Deca linha Spin, código: 4900.C72.PQ, cor: cromado.
    - Chuveiro DECA - Chuveiro com tubo de parede Deca Clean, código: 1970.C.CT, cor: cromado.
- *Outros*:
    - Dispenser Melhoramentos Papéis, linha Standard - papel higiênico em rolo, código: 7019 (1x).
    - Cabide DECA - Cabide linha Disco, código 2060.C.DSC, cor: cromado (1x).
    - Saboneteira de bancada Brakey Draco – Dracopress, ref: 70.601.
    - Lixeira Brakey Aro 25L em aço inox polido, cap: 25L, cód : CA-712 (1x).
    - Dispenser Melhoramentos Papéis, linha Standard – toalha – cód: 7020.
    - Porta toalha DECA – Porta toalha linha Disco, código: 2040.C.050.DSC, cor: cromado (1x).
- *Esquadrias:*
    - Porta semioca com acabamento de pintura esmalte solúvel, base de água, acetinado, SUVINIL, ou similar, cor: branco, RAL 9010.
- *Luminárias*
    - Luminária de embutir REKA, RK.06006, diâmetro 18cm para 1 lâmpadas LED 10W, 2700°K.
    - Luminária linear de embutir em perfil de alumínio com acabamento de pintura eletrostática cor branca, para utilização de fitas LED, temperatura de cor 2.700°K, onde indicado no projeto arquitetônico. *Linha MAGIC NO FRAME, MEDIUM, cód. 6331-NF, LedProfiles.*

CIRCULAÇÃO

- *Piso:* Piso monolítico de resina Epóxi a base de água (H2), acabamento acetinado, cor cinza steel gray, cód. 9817 "Miaki" ou similar. Realizar amostra para aprovação.
- *Parede:*
    - concreto aparente "ripado" (ripas 8cm) (vide projeto estrutural) com acabamento em pintura sílico-mineral tipo Arcádia, "Ibratin", cor branco neve fosco (RAL 9010), onde indicado no projeto arquitetônico.
    - Pintura acrílica semi-brilho "SUVINIL" ou similar, cor: branco gelo, sobre massa acrílica, onde indicado no projeto arquitetônico.

- Pintura hidro-mineral Arcádia, "Ibratin", cor branco neve, sobre as paredes existentes.

- *Teto:* forro de gesso acartonado estruturado perfurado modelo CLEANEO, "Knauf", perfuração retilínea 12/25, percentual de perfurações 18,10%, acabamento em tinta PVA sobre massa PVA, cor: branco neve + Painel PSI Isover 50mm sobre o forro.

- *Luminárias*

  - Luminária de embutir REKA, RK.06006, diâmetro 28cm para 2 lâmpadas LED 10W, 2700°K.

LOCAL TÉCNICO

- *Piso:* Piso monolítico de resina Epóxi a base de água (H2), acabamento acetinado, cor cinza steel gray, cód. 9817 "Miaki" ou similar. Realizar amostra para aprovação.

- *Parede:*

  - concreto aparente "ripado" (ripas 8cm) (vide projeto estrutural) com acabamento em pintura sílico-mineral tipo Arcádia, "Ibratin", cor branco neve (RAL 9010), onde indicado no projeto arquitetônico + painel acústico (Painel PSI Isover 25mm+ Painel Sonare Isover 25mm com acabamento em tecido, cor cinza, ref. *1396, Ladytex).*

  - Pintura hidro-mineral Arcádia, "Ibratin", cor branco neve (RAL 9010), sobre as paredes existentes.

- *Teto:* forro de gesso acartonado estruturado perfurado modelo CLEANEO, "Knauf", perfuração retilínea 12/25, percentual de perfurações 18,10%, acabamento em tinta PVA sobre massa PVA, cor: branco neve + Painel PSI Isover 50mm sobre o forro.

- *Esquadrias:*

  - Porta acústica tipo "Isol-B" (vide relatório do projeto acústico e detalhamento do projeto arquitetônico), acabamento de pintura esmalte solúvel, base de água, acetinado, SUVINIL, ou similar, cor: branco, RAL 9010 – prever fechadura de segurança.

  - Nova esquadria acústica (vidro fixo duplo) de chapa de aço dobrada (folhas e marcos), acabamento de pintura esmalte solúvel, base de água, acetinado, SUVINIL, ou similar, cor: cinza claro, RAL 9002 (vide detalhamento específico).

- *Luminárias:*

  - Luminária linear pendente em perfil de alumínio com acabamento de pintura eletrostática cor branca e difusor acrílico leitoso, para utilização de fitas LED, temperatura de cor 2.700°K, onde indicado no projeto arquitetônico. *Linha CUBE CLASSIC, RIVER, cód. 4132-RA, LedProfiles. Comp= 2.10m(2x).*

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL

- *Piso:* Piso monolítico e rodapé de resina Epóxi a base de água (H2), acabamento acetinado, cor cinza steel gray, cód. 9817 "Miaki" ou similar. Realizar amostra para aprovação.

- *Parede:*

  - concreto aparente "ripado" (vide projeto estrutural) com acabamento em pintura sílico-mineral tipo Arcádia, "Ibratin", cor branco neve (RAL 9010), onde indicado no projeto arquitetônico+ painel acústico (Painel PSI Isover 25mm+ Painel Sonare Isover 25mm com acabamento em tecido, cor cinza, ref. *1396, Ladytex).*

  - Pintura hidro-mineral Arcádia, "Ibratin", cor branco neve, sobre as paredes existentes.

- *Teto:* forro de gesso acartonado estruturado perfurado modelo CLEANEO, "Knauf", perfuração retilínea 12/25, percentual de perfurações 18,10%, acabamento em tinta PVA sobre massa PVA, cor: branco neve + Painel PSI Isover 50mm sobre o forro.

- *Esquadrias:*

  - Porta acústica tipo "Isol-B" (vide relatório do projeto acústico e detalhamento do projeto arquitetônico), acabamento de pintura esmalte solúvel, base de água, acetinado, SUVINIL, ou similar, cor: branco, RAL 9010.

  - Nova esquadria acústica (vidro fixo duplo) de chapa de aço dobrada (folhas e marcos), acabamento de pintura esmalte solúvel, base de água, acetinado, SUVINIL, ou similar, cor: cinza claro, RAL 9002 (vide detalhamento específico).

- *Luminárias:*

  - Luminária linear pendente em perfil de alumínio com acabamento de pintura eletrostática cor branca e difusor acrílico leitoso, para utilização de fitas LED, temperatura de cor 2.700°K, onde indicado no projeto arquitetônico. *Linha CUBE CLASSIC, RIVER, cód. 4132-RA, LedProfiles.*

RACK GERAL

- *Piso:* Piso monolítico e rodapé de resina Epóxi a base de água (H2), acabamento acetinado, cor cinza steel gray, cód. 9817 "Miaki" ou similar. Realizar amostra para aprovação.

- *Parede:*

  - concreto aparente "ripado" (ripas 8cm) (vide projeto estrutural) com acabamento em pintura sílico-mineral tipo Arcádia, "Ibratin", cor branco neve (RAL 9010), onde indicado no projeto arquitetônico.

  - Pintura pintura sílico-mineral tipo Arcádia, "Ibratin", cor branco neve, sobre as paredes existentes.

  - Parede divisória com a "Produção Audiovisual": Parede de gesso acartonado com preenchimento de Lã de vidro, conforme projeto arquitetônico.

- *Teto:* forro de gesso acartonado estruturado perfurado modelo CLEANEO, "Knauf", perfuração retilínea 12/25, percentual de perfurações 18,10%, acabamento em tinta PVA sobre massa PVA, cor: branco neve + Painel PSI Isover 50mm sobre o forro.*PRODUÇÃO AUDIOVISUAL.*

- *Luminárias*

  - Luminária de embutir REKA, RK.06006, diâmetro 28cm para 2 lâmpadas LED 10W, 2700°K.

3. FACHADAS

- Pintura

  - Paredes: Pintura sílico-mineral tipo Arcádia, "Ibratin", cor cinza claro ref. 886A0R Brest Mínimo, tira 53.

  - Detalhes e ornamentos: Pintura sílico-mineral tipo Arcádia, "Ibratin", cor branco neve, RAL 9010.

- Esquadrias

Recuperação das esquadrias de madeira e vidro existentes e pintura com esmalte acetinado solúvel, base de água, SUVINIL, ou similar, cor: cinza claro, RAL 9002 (prever tratamento para madeira com fundo isolante para poliester, evitando assim amarelamento das peças).

- Luminárias

Arandelas para área exterior a definir.

- Novos brises da fachada Norte

Brise em tábuas de madeira, com acabamento de pintura esmalte acetinado solúvel, base de água, SUVINIL, ou similar, cor: branco gelo (RAL 9002) (prever tratamento anterior da madeira com fundo isolante para poliester, evitando assim amarelamento das peças) - vide detalhamento do projeto arquitetônico.

4. RAMPAS E ESCADA

- Rampa acesso frontal (fachada sul): estrutura de perfil galvanizado "C" e piso de chapa corrugada com acabamento de pintura epóxi marítima, "INTERNATIONAL", ou similar, cor cinza claro, RAL 9002 (vide projeto arquitetônico).

- Rampa e escada acesso backstage (fachada norte): estrutura de perfil galvanizado "C" e piso de chapa corrugada com acabamento de pintura epóxi marítima, "INTERNATIONAL", ou similar, cor cinza claro, RAL 9002 (vide projeto arquitetônico).

- Escada interna:

  - Estrutura de perfil duplo "U" (vide projeto estrutural);

  - Pisos de chapa corrugada dobrada, e=1/4" (vide projeto arquitetônico);

  - Guarda corpo de chapa expandida (vide projeto arquitetônico);

  - Corrimãos de tubo galvanizado (vide projeto arquitetônico);

  - Acabamento de pintura epóxi marítima, "INTERNATIONAL", ou similar, cor cinza chumbo (vide projeto arquitetônico).

5. ESQUADRIAS

- Vide projeto arquitetônico e memorial de restauração para informações sobre recuperação das esquadrias existentes e para detalhamento das novas esquadrias acústicas;

- Considerar as seguintes especificações de ferragens para as portas tipo "Isol-B", "Isol – C" e portas semi-ocas convencionais:

  Fechadura : "LaFonte" (ST2 -Evo) Maçaneta e roseta: "LaFonte" (Linha Professionel, conj. 517IN, acabamento INL-040; Dobradiça: 395 com rolamento de aço inox-3 1/2x3, acabamento INL-040; Fecho lateral 400-20cm, acab. CRA-028 (para portas com duas folhas);

- Para portas acústicas tipo "STC-43" as ferragens devem ser comercializadas junto à porta pelo fabricante, como um pacote único;

- Considerar as seguintes especificações de ferragens para as portas de fuga de emergência:

  Fechadura : "LaFonte" (ST2 -Evo) Maçaneta e roseta: "LaFonte" (Linha Professionel, conj. 517IN, acabamento INL-040; Dobradiça: 395 com rolamento de aço inox-3 1/2x3, acabamento INL-040; Fecho lateral 400-20cm, acab. CRA-028 (para portas com duas folhas); barra antipanico NT push M. 4 pontos, acab. 028 CRA.